

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 59/2017 ОП**  
Деловодни број: ДНЈН-1284/2017/7  
Датум: 28.11.2017. године  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Измена конкурсне документације за јавну набавку „Аеродромска опрема“, по партијама број 59/2017 ОП

Поштовани,

на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац, у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену конкурсне документације за јавну набавку „Аеродромска опрема“, по партијама број 59/2017 ОП, на следећи начин:

1. На страни број 18 конкурсне документације (страна 17 у енглеској верзији конкурсне документације), у Обрасцу 4. (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова), у табели 4.1., мења се тачка 4., тако да сада гласи:

“

Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за предметну јавну набавку.

**ПАРТИЈА 1**

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:

А)

- да је Понуђач произвођач виљушкар носивости 3 тоне који нуди или
- да је Понуђач овлашћен од стране произвођача виљушкар носивости 3 тоне који нуди за продају и сервисирање понуђеног виљушкар.

Б)

4. • да је понуђени виљушкар носивости 3 тоне, у последње три године пре дана објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, продат и испоручен најмање 1 (једном) Наручиоцу/купцу.

**ПАРТИЈА 2**

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:

А)

- да је Понуђач произвођач вучних степеница које нуди или
- да је Понуђач овлашћен од стране произвођача вучних степеница које нуди за продају и сервисирање понуђених вучних степеница.

	<p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>да су понуђене вучне степенице, у последње три године пре дана објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, продате и испоручене најмање 1 (једном) Наручиоцу/купцу.</li></ul>
Доказ:	<p>Доставити:</p> <p><b>ПАРТИЈА 1</b></p> <p>А)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Уколико је Понуђач произвођач виљушкара носивости 3 тоне који нуди, доставити <b>Изјаву на меморандуму</b>.</li><li>Понуђачи који нису произвођачи виљушкара носивости 3 тоне који нуде потребно је да доставе <b>Потврду, уговор, овлашћење или слично</b>, потписану од стране овлашћеног лица произвођача понуђеног виљушкара, којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за продају и сервисирање понуђеног виљушкара.</li></ul> <p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Потврду</b> Наручиоца/купца коме је понуђени виљушкар носивости 3 тоне продат и испоручен, која ће на недвосмислен начин да прикаже виљушкар који је продат и испоручен, као и датум испоруке, оверену и потписану од стране овлашћеног лица тог Наручиоца/купца.</li></ul> <p><b>ПАРТИЈА 2</b></p> <p>А)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Уколико је Понуђач произвођач вучних степеница које нуди, доставити <b>Изјаву на меморандуму</b>.</li><li>Понуђачи који нису произвођачи вучних степеница које нуде потребно је да доставе <b>Потврду, уговор, овлашћење или слично</b>, потписану од стране овлашћеног лица произвођача понуђених вучних степеница, којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за продају и сервисирање понуђених вучних степеница.</li></ul> <p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Потврду</b> Наручиоца/купца коме су понуђене вучне степенице продате и испоручене, која ће на недвосмислен начин да прикаже вучне степенице које су продате и испоручене, као и датум испоруке,</li></ul>

		оверену и потписану од стране овлашћеног лица тог Наручиоца/купца.
--	--	--

2. Мења се Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.) конкурсне документације, за Партију 2- Степенице вучне, 4 комада.

Наручилац у прилогу доставља измењен Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.) конкурсне документације за Партију 2- Степенице вучне, 4 комада, **који ће понуђачи достављати, попуњен, оверен и потписан, у својој понуди.**

У осталом делу конкурсна документација за јавну набавку „Аеродромска опрема“, по партијама број 59/2017 ОП остаје непромењена.

Ова измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку „Аеродромска опрема“, по партијама број 59/2017 ОП.

Прилог: - Измењени Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.) конкурсне документације за Партију 2- Степенице вучне, 4 комада, **који ће понуђачи достављати, попуњен, оверен и потписан, у својој понуди.**

Председник комисије  
Марјан Кнежевић



<b>ПАРТИЈА 2: СТЕПЕНИЦЕ ВУЧНЕ, 4 КОМ.</b>		
<b>КОЛИЧИНА: 4 (ЧЕТИРИ) КОМАДА</b>		
<b>ПРОИЗВОЂАЧ:</b>		
	(уписати назив произвођача и тип)	
<b>ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ</b>	<b>ЗАХТЕВАНО</b>	<b>ПОНУЂЕНО</b>
Вучне степенице за укрцавање / искрцавање путника у / из ваздухоплова, одговарајуће металне конструкције која се састоји од горње платформе на предњем крају степеница, степеништа сагазишима и шасије са вучном рудом	да	
Могућност коришћења степеница за ваздухоплове типа <i>Airbus A300/310, Airbus A318/319/320/321, Airbus A330-200/300, Airbus A340-200/300, Airbus A340-500/600, Airbus A350-900, Boeing 737</i> (све верзије), <i>Boeing 747</i> (све верзије), <i>Boeing 767</i> (све верзије), <i>Boeing 777</i> (све верзије), <i>Boeing 787</i> (све верзије)	да	
Максимална радна висина пода горње платформе степеница (за референтни тип ваздухоплова <i>Airbus A330-300</i> )	мин. 5770 mm	
Минимална радна висина пода горње платформе степеница (за референтни тип ваздухоплова <i>Boeing 737</i> )	макс. 2460 mm	
Вучна руда са паркирном кочницом која се активира када је руда забрављена у усправном положају	да	
Управљање степеницама помоћу вучне руде	да	
Подизање горње платформе (степеница) на жељену висину помоћу ручне хидрауличне пумпе	да	
Сопствена маса степеница	макс. 4000 kg	
Ширина степеништа	мин. 1100 mm	
Висина првог степеника од подлоге	150 – 250 mm	
Клиренс	мин. 150 mm	
Висина ограде и клизних бочних страница на горњој платформи (мерено управно од рукохвата до пода платформе)	мин. 1100 mm	
Висина ограде степеништа (мерено управно од рукохвата догазишта степеника)	мин. 1000 mm	
Максимална носивост по степенику	мин. 200 kg	
Максимална носивост горње платформе	мин. 400 kg	
Под степеништа и горње платформе израђен од алуминијума са заштитом против клизања	да	
Рукохвати са обе стране степеништа и горње платформе	да	
Рукохвати степеништа и горње платформе израђени од алуминијума или меког челика, пресвучени ПВЦ-ом или цинковани или рукохвати израђени од прохрома односно нерђајућег челика	да	

Измена конкурсне документације за јавну набавку „Аеродромска опрема“, по партијама број 59/2017 ОП

Горња платформа са бочним страницама које се могу увлачити и извлачити помоћу клизног механизма (лева и десна страна)	да	
Димензије горње платформе (ширина и дужина / дубина) и бочних страница морају да буду такве да омогућавају несметано отварање и затварање врата ваздухоплова када су степенице позициониране за укрцавање / искрцавање путника (видети прилоге 1, 2, 3 и 4 који се односе потребна слободна одстојања за отварање врата код појединих типова ваздухоплова који су наведени у спецификацији)	да	
Флексибилни (увлачиви) предњи део горње платформе, са гуменим одбојником	да	
Гумени одбојници на бочним клизним страницама платформе	да	
Сви делови конструкције степеница који се налазе у зони испод горње платформе не смеју из било ког разлога бити на растојању мањем од 300 mm од најистуренијег дела трупа ваздухоплова како не би дошло до било каквог контакта ових делова са ваздухопловом (односи се на све типове ваздухоплова за које су степенице намењене)	да	
Фиксатори за стабилизацију степеница (минимум 4)	да	
Показивач висине пода горње платформе са дециметарском скалом	да	
Сигурносна трака на горњој платформи и на почетку степеништа	да	
Акумулатор 12 V	да	
Осветљење степеништа са LED светлима са животним циклусом од најмање 50.000 радних сати	да	
Највећа дозвољена брзина бочног ветра када су степенице у максималном извученом положају	мин. 40 чворова	
Предњи и задњи точкови са пнеуматичима истих димензија	да	
<b>ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ</b>	<b>ЗАХТЕВАНО</b>	<b>ПОНУЂЕНО</b>
Конструкција степеница заштићена од корозије	да	
Оплата степеница обојена основном бојом и минимално једним слојем RAL боје (бела или плава)	да	
Све неисправности које настану у гарантном року, а нису последица неправилног руковања од стране Наручиоца, морају бити отклоњене од стране и о трошку Понуђача или његовог овлашћеног сервисера, без обзира на узрок неисправности	да	
Укупно (2) два резервна точка са гумом	да	
Укупно (8) осам резервних LED светиљки	да	
Сви натписи команди, обавештења и упозорења исписани на српском језику	да	
Упутства за руковање и одржавање на српском језику у електронској и штампаној форми (могућност да део	да	

6

Измена конкурсне документације за јавну набавку „Аеродромска опрема“, по партијама број 59/2017 ОП

документације буде на енглеском језику)		
Каталог резервних делова	да	
Склопни цртеж са ознаком делова	да	
Обука за руковање и одржавање укључена у цену	да	
Година производње	најраније од 2017. године	

Напомена:

- понуђене степенице морају бити нове и произведене најраније 2017. године,
- гарантни рок најмање 24 месеца,
- понуђене степенице морају одговарати функционалној спецификацији према документу *IATA Airport Handling Manual – AHM 920A*, што понуђач доказује достављањем изјаве произвођача, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа,
- понуђач је дужан да уз понуду достави произвођачку техничку документацију на основу које се јасно могу утврдити димензије, носивост, радне карактеристике, као и остале захтеване техничке карактеристике за понуђену опрему чиме потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3 конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа,
- понуђач је дужан да попуни све карактеристике у рубрикама “понуђено”, као и да наведе назив произвођача и тип понуђених степеница, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера