



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет јавне набавке  
"САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6"**

**ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**Врста предмета јавне набавке  
РАДОВИ**

**Редни број јавне набавке  
71/2015 ОП**

**Београд, јул 2015. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12 и 14/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова "Службени гласник Републике Србије", бр. 29/13 и 104/13) припремљена је

#### САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ (стр. 3)
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 4)
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 5 – 24)
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (стр. 25 -32)
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (стр. 33 -42)
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (стр. 43 - 44)
7. МОДЕЛ УГОВОРА (стр. 45 -50)
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (стр. 51)
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (стр. 52 -53)
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (стр. 54)
11. ОБРАСЦИ ГАРАНЦИЈА (стр. 55 -57)

#### САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6" БРОЈ 71/2015 ОП

1. Невена Вајдић, председник *N. Vidic*
2. Зденко Гринвалд, члан *Z. Grinwald*
3. Марко Здравковић, члан, службеник за јавне набавке *M. Zdravkovic*

ДИРЕКТОР ДЕЛАТНОСТИ ТЕХНИЧКОГ  
ОДРЖАВАЊА

Драган Димитријевић, дипл. инж.



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл.инж.
Особа за контакт:	Невена Вајдић
Број телефона особе за контакт:	011/209-47-31
Број факса особе за контакт:	011/22-86-025
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке:	Радови – Санација бетонског ригола на платформи Ц од Ц1 до Ц6
Број јавне набавке	71/2015 ОП
Врста поступка јавне набавке	Отворени поступак
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


### Опис предмета јавне набавке:

У оквиру ове набавке планирано је извођење радова на замени постојеће бетонске риголе у свему према Главном пројекту санације система кишне канализације на постојећој платформи Ц.

Понуђеном ценом обухватити набавку материјала, транспорт, сав потребан алат, опрему, машине, лабораторијска и теренска испитивања, извештаје о испитивањима и атесте. Обавеза Извођача радова је да пре извођења радова изврши заштиту објекта и ствари и да након завршетка радова детаљно очисти површину и одвезе шут на депонију ван круга аеродрома. Контролна испитивања су обавеза Извођача радова. Мерења на терену урадити уз присуство представника Наручиоца. Неопходно је доставити атесте и извештаје лабораторијских испитивања за све материјале који се уграђују. Динамику извођења радова одређује Наручилац. Планирано је извођење радова у дневној смени по фазама, што не искључује евентуално извођење радова појединих позиција у ноћној смени уколико се укаже потреба.

### Назив и ознака из општег речника набавке:

45235300 – Радови на изградњи маневарских површина за летелице.



### 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Понуђеном ценом обухватити набавку материјала, транспорт, сав потребан алат, опрему, машине, лабораторијска и теренска испитивања, извештаје о испитивањима и атесте. Обавеза Извођача радова је да пре извођења радова изврши заштиту објекта и ствари и да након завршетка радова детаљно очисти површину и одвезе шут на депонију ван круга аеродрома. Контролна испитивања су обавеза Извођача радова. Мерења на терену урадити уз присуство Стручног надзора и представника Наручиоца. Неопходно је доставити атесте и извештаје лабораторијских испитивања за све материјале који се уграђују.

Динамику извођења радова одређује Наручилац. Планирано је извођење радова у дневној смени по фазама, што не искључује евентуално извођење радова појединих позиција у ноћној смени уколико се укаже потреба.

Извођач је у обавези да током извођења радова примени све прописима предвиђене мере заштите на раду.

Извођач је у обавези да током извођења радова обезбеди сву потребну механизацију и алат за извођење радова.

Извођење радова не сме да омета или угрожава безбедност и редовност одвијања авио саобраћаја на аеродрому.

Извођач радова дужан је да уклони сав отпадни материјал са места извођења радова и да место извођења радова одржава стално уредно и чисто.

За све изведене радове, испоручен и уграђени материјал (који је Извођач набавио за потребе извођења радова) извођач је обавезан да достави писмену гаранцију, атесну документацију, изврши испитивања и мерења након изведених радова, изради извештаје у складу са важећим прописима, изради документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми и преда Наручиоцу по завршетку радова пре окончаног обрачуна.

Изабрани понуђач је дужан да због потребе извођења радова у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла Београд. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику изабраног понуђача изда или продужи дозволу. У случају да изабрани понуђач није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла Београд, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету изабраног понуђача. Дозволе нису преносиве, налазе се код овлашћених лица Делатности техничког одржавања, предају се носиоцу пре почетка извођења радова. Обавеза носиоца дозволе је да дозволу врати после завршеног посла.

# ИЗВОД ИЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ СИСТЕМА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПЛАТФОРМИ „Ц“

## ТЕХНИЧКИ ОПИС

### уз ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ СИСТЕМА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПЛАТФОРМИ „Ц“

Пројекат је урађен у складу са важећим Српским прописима и стандардима и препорукама и стандардима ИСАО.

#### **Постојеће стање**

Постојећи ситем одвођења платформе Ц је урађен са шлицованим бетонским цевима Ф500мм обложене армираним бетоном МБ40 армираним за тешка оптерећења.

Као је према снимку постојећег система камером од 24.11.2009 до 01.12.2009 год, утврђено да је постојећа шлицована на више места оштећена а на неким местима поломљена предвиђена је комплетна санација постојећег ситема.

Од постојећег система задржава се само веза Ф500мм на постојећи колектор Ф800мм који према горе наведеном снимку у функционалном стању.

#### **Кишна канализација**

Пројектом је обухваћена санација линије кишне канализације између шахтова ПШ1а-3 приказаних на ситуацији.

Пројектом је предвиђено машинско рушење шлицованих бетонских цеви заједно са бетонском конструкцијом као и постојећи шахтови (ПШ1, ПШ2 и ПШ3) заједно са поклопцима 600x900мм.

Машинско рушење радити у фазама (да се не угрози авиосаобраћај) и то јако пажљиво да се не оштети коловозна конструкција постојеће платформе Ц.

Комплетне атмосферске воде и њихово прикупљање са проширења платформе Ц предвиђено је специјалним системом шлиц одводних канала слично типу АСО Q-Мах или система који има исте или боље карактеристике.

Систем шлиц одводних канала предвиђен је како би се задовољио захтев за економичним одвођењем великих хидрауличких капацитета. Систем је предвиђен за одводњу великих површина и различитих разреда оптерећења (посебно је намењен одводњи аеродромских платформи).

Хидраулички прорачун за канале урађен је помоћу специјализованог софтвера који је ексклузивно власништво произвођача опреме.

Шлиц решетка за канале је од нерђајућег челика израђена према пројектној документацији са контра падом. Горњи део шлиц решетке је прилагођен бетонском завршном слоју и класи оптерећења Ф900. У свему према СРПС ЕН 1433. Ширина шлиц улива је 30мм а висина у границама од 7 до 32цм. Уградња према детаљу из пројекта. На месту постојећих шахтова ПШ2 и ПШ3 предвиђени су стандардни ревизиони елементи система са поклопцем 600x600 који су уједно и уливна решетка.

Комплетне атмосферске воде са постојеће платформе Ц (који је предмет санације) се одводе преко пролазно-прелазног шахта који је предвиђен на месту постојећег шахта ПШ1. Постојећи канал Ф500мм, који је испод платформе Ц повезан на колектор Ф800мм, се задржава.

Рачунска киша са којом се ушло у прорачун одводних канала је двадестоминутна киша повратног периода Т=2год. Интезитета 156 l/s/ha за подручје аеродрома у Београду. Део платформе који излази на рулну стазу димензионисан је на повратни период 5 година (197

l/s/ha).

Све радове извести према пројекту, важећим техничким прописима и сагласности надзорног органа.

## ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

### ОПШТИ УСЛОВИ

1. Извођач је дужан да радове изводи у свему према овим "Техничким условима", који су саставни део инвестиционо-техничке документације. Пре почетка радова извођач (руководилац градилишта) је обавезан да детаљно прегледа све пројекте и истражне елаборате и упозна се са геолошким и хидрогеолошким условима. Обавеза извођача је да направи динамички план градње (мрежни план) и усклади га са извођењем свих радова. Уз динамички план доставити писмени доказ да је обезбеђен сав потребан материјал са роковима испоруке према динамици грађења.

2. Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за извођење ове врсте радова. Руководилац радова мора да буде стално на градилишту. Поред тога извођач организује стални интерни стручни надзор. Пријављује општинској и санитарној инспекцији отпочињање радова и прибавља све потребне дозволе и сагласности.

Сви трошкови за то (под 2) обухваћени уговорном ценом.

3. Уз понуду, извођач је дужан да достави списак механизације и стручне радне снаге које ће бити ангажоване искључиво на том послу. Руководилац радова води дневник и уз сваку ситуацију доставља грађевинску књигу изведених радова. Књига мора бити оверена од надзорног органа. У дневник градилишта руководиоца градилишта свакодневно (поред осталог) уноси обавезно и следеће податке:

- број монтера који изводе радове, по квалификацијама
- временске прилике под којим се радови изводе
- деонице (потез) на којој се радови изводе
- ко је и како извршио обележавање трасе и дао потребне податке за полагање цевовода (висинске коте, врсту материјала, начин уграђивања, итд.)
- на који начин су радови изведени и да ли је при томе одступљено од инвестиционо-техничке документације и "Техничких услова"
- ко је извршио контролу изведених радова и да ли су исти примљени од надзорног органа, санитарне инспекције и др.

4. Обавеза Извођача радова је да обезбеди снимак подземних инсталација, Потврду из катастра водова и атесте за све употребљене материјале након завршетка свих радова.

### ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

1. Пре почетка радова извођач мора да изврши снимање и обележавање трасе и објеката на њој, поставити мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње вршити сталну контролу кота и праваца. Извођач нема право да уговорени посао у целини или делимично уступи трећем лицу без писмене сагласности наручиоца. Радови се морају изводити у свему према овим условима и другим прописима за ову врсту радова и санитарне инспекције. Уколико у току извођења неки од тих прописа претрпи измене, допуне или се усвоји нови, извођач је дужан да по њима поступи без накнаде.

2. Материјал за извођење уговорених радова мора да одговара СРПС-у или другим

признатим прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала (цеви, фазонски комади, итд.) мора се достављати атест да је исти испитан и одговара прописима. Извођач је одговоран за сав уграђени и неуграђени материјал и изведене радове до коначне предаје односно добијања употребне дозволе.

3. Радови се морају изводити у свему према пројекту, уговору и овим условима. Уколико постоји нека неусаглашеност извођач је дужан да на време тражи решење од надзорног органа. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност пројектанта и надзорног органа. Извођач мора да организује радове тако да материјал и ровови не ометају радове других извођача на градилишту. Дужан је да плати сва закашњења и штету коју својим радовима наносе другим извођачима.

4. Ископ рова, затрпавање набијање насипа мора се изводити у свему према опису из пројекта. Цеви се могу полагати само на испланираној подлози и након провере кота нивелманским инструментом. Полагање цевовода дозвољава надзорни орган (у дневнику). Приликом полагања цевовода кота дна канала сваке цеви се мора контролисати инструментом. Спојеве цеви треба извести тако да буду непропустљиви. Материјал и начин спајања за сваку врсту цевовода одређен је пројектом. Уколико то није извођач је дужан да тражи решење од пројектанта и надзорне службе. Не сме се почети са затрпавањем пре него се цевовод испита на вододрживост. Надзорни орган прегледа положени цевовод, исправност спојева, трасу, контролише висинске коте из профила који му извођач доставља и дозвољава (у дневнику) затрпавање. Набијање ровова се мора вршити у слојевима по 30 цм, а испитивање збијености на сваких 60 цм по висини и 20 м по дужини рова. Да би се онемогућило насипање и набијање у слојевима по 30 цм, оплата се мора извлачити тако да се онемогући обурвавање страница.

Ако се деси да је ров прекопан на дубини већој од пројектоване, додавање материјала мора бити у слојевима са набијањем механичким средствима до одређене збијености. На таквим местима мора се обавено контролисти збијеност.

Снижење нивоа подземне воде може се вршити искључиво методом филтрације. Забрањено је црпљење воде директно из рова а нарочито код већ завршених и примљених деоница. Цеви се могу полагати само у рововима без воде.

5. Дужност извођача је да до коначне предаје односно добијања употребне дозволе обезбеди инсталције и објекте од механичког оштећења, запушавања, бесправног коришћења и слично.

Испитивање и пражњење довода може се вршити само по упуству надзорног органа.

Забрањено је пражњење довода у ископани ров. Све трошкове за прераду спојева или поправке некавалитетно изведених радова сноси извођач.

Извођач је дужан да уради и све радове (са давањем потребних материјала) који нису обухваћени пројектом, ако су исти неопходни за нормално функционисање инсталације или усаглашавање са постојећим прописима. Инсталацију мора да преда исправну за правилно функционисање.

На местима укрштања са другим инсталацијама мора да изврши обезбеђење од слегања или касније оштећења у току експлоатације.

6. Извођач је дужан да обезбеди катастарско снимање инсталација и да на време (пре затрпавања) позове представнике катастра да изврши снимање.

Све трошкове за то (под б) сноси Извођач.

**ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**  
за извођење грађевинских радова

**А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**



## **1. Геодетски радови**

Пре почетка радова Извођач мора да изврши обнављање трасе, према геодетским подацима у пројекту. За исправно праћење извођења радова: ископ рова и полагање цеви на пројектованим дубинама, неопходно је да извођач дуж трасе постави сталне тачке - репере на местима где неће бити уништени при извођењу радова.

Пре почетка радова извршити осигурања темена и сачинити елаборат осигурања који се доставља на оверу Надзорном органу. Дуж трасе врши се обележавање постојећих подземних инсталација са свим потребним елементима. На појединим местима подземне инсталације се откривају и шлицовањем - попречним откопавањем, да би се утврдио положај инсталација.

Повремену геодетску контролу врши Надзорни орган, при чему је извођач радова дужан да пружи помоћ да се контрола обави.

## **2. Заштита од воде**

Под заштитом од воде подразумева се одводњавање темељних јама примарним црпљењем воде стационарним или секундарно црпљење воде преносивим црпкама, а у свему према Идејном решењу организације одводњавања и исушивања радних места, које даје Извођач радова.

Црпљење воде примарним стационарним инсталацијама врши се током дужег временског периода из већих темељних јама, а исцрпљена вода се одводи са градилишт у реципијент.

Црпљење воде секундарним преносним црпкама врши се на местима, где је потребно релативно краткотрајно црпљење воде из темељних јама и рова у циљу пребацивања воде ка стационарним црпкама или где се вода пребацује до места одакле вода гравитацијом отиче ван радног места.

## **Б. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ**

### **1. Општи део**

Овим техничким условима прописују се услови и захтеви који морају бити испуњени при извођењу бетонских и армирано бетонских радова у оквиру овог пројекта.

Бетони се у погледу квалитета сврставају у две категорије:

Бетони прве категорије ( В.І ) справљају се без претходних испитивања, и могу бити МБ 10, 15, 20 и 25. Најмања количина цемента класе 35 за справљање бетона В-І и наведене МБ 10-25 је: 220, 260, 300 и 350 кг/м<sup>3</sup>. Ови бетони уграђују се само на градилишту где се и справља бетон.

Бетони друге категорије ( В.ІІ ) су МБ 30 и више, као и транспортовани бетони свих марки бетона. Бетони изнад МБ 60 су специјални бетони, који се употребљавају само за посебне сврхе. Бетони В.ІІ се справљају на основу претходних испитивања свежег и очврслог бетона справљеног од материјала предвиђеног за изградњу објекта, а према условима грађења и намене конструкције. Најмања количина цемента и честица мањих од 0,25 мм за справљање бетона В.ІІ је од 300-500 кг/м<sup>3</sup> у зависности од употребљене највеће фракције агрегата према члану 30 Правилника БАБ.

### **2. Агрегат (гранулат)**

За справљање бетона употребљава се агрегат који испуњава услове квалитета прописане:

- СРПС Б.Б2.010 - за сепарисани агрегат (гранулат)
- СРПС.Б3.100 - за фракционисани камени агрегат

Природни, несепарисани агрегат може се употребити само за неармирани бетон до највише марке МБ-15. Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује се испитивањем и зависи од прописаних услова квалитета, начина и услова транспорта и уграђивања бетона. Одабрани гранулометријски састав мешавине агрегата мора да осигура довољну обрадљивост и збијеност бетона.

Гранулометријски састав мешавине агрегата за бетон утврђује се према ЈУС У.М1.057.

Минерални агрегат за бетон мора да буде квалитетан, без штетних састојака, тврд и постојан на атмосферске утицаје. За справљање бетона, дозвољава се употреба само претходно испитаних агрегата.

### **2.1. Цемент**

За справљање бетона употребљава се претежно портланд цемент класе 350, хидрауличко везиво од портланд - цементног клинкера, или са додатком гранулисане згуре природног или вештачког пуцолана.

Портланд цемент са додатком природног пуцолана већим од 15%, може да се употреби за извођење конструкције од бетона која је стално у води или у тлу.

За справљање бетона употребљава се цемент који испуњава услове квалитета прописане према СРПС Б.Ц1.009, СРПС Б.Ц1.011, СРПС Б.Ц1.013 и СРПС Б.Ц1.014.

Начин испоруке, паковање, смештај и узимање узорака прописани су према СРПС Б.Ц1.012.

### **2.2. Вода за справљање свежег бетона**

За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове прописане према ЈУС У.М1.058. За справљање бетона вода за пиће се употребљава без доказа о подобности за справљање бетона.

### **3. Справљање бетона**

Справљање бетона врши се механички са тежинским дозирањем компоненти у свему према прописима ПБАБ (чл. 233-239). Уређај за дозирање агрегата мора да буде тачан, редовно контролисан и да може лако да се прилагоди односима дозирања, који настају због промене влаге агрегата на депонији. Фабрика бетона мора бити опремљена за справљање бетона са две фракције ситног и три фракције крупног агрегата.

### **4. Транспорт бетона**

Транспорт свежег бетона мора да обезбеди хомогеност свежег бетона, константност састава и конзистенцију. Свеж бетон се транспортује ауто - мешалицом, краном са специјалним кошем, пнеуматском или бетонском пумпом и другим погодним уређајима.

На месту истовара свежег бетона, висина пада бетона не сме да пређе 2 метра. Да не би дошло до раслојавања бетонске мешавине за бетонирања са веће висине, спуштање бетона се

врши помоћу левка. Транспорт бетона обавити што краћим путем, без потреса и у што краћем времену да не дође до сегрегације бетона.

### **5. Припрема за уграђивање бетона**

Бетонирање може да почне по извршеној припреми: подлоге на коју се наноси бетон, скеле, оплате и арматуре.

### **6. Уграђивање бетона**

Бетонирање може да почне када су припремни радови потпуно и исправно извршени и када се то писмено утврди.

Бетон се уграђује према утврђеном и одабраном систему бетонирања, непосредно по извршеном мешању и транспорту справљеног бетона. Уграђивање бетона мора да се изврши у периоду пре почетка везивања цемента. Свака започета деоница или елемент објекта, мора да се избетонира непрекинуто у обиму предвиђеном програмом бетонирања. Ако се уграђивање бетона прекида због непредвиђених прилика, предузимају се мере да такав прекид не утиче штетно на носивост и остала својства конструкције односно елемента објекта. Прекид бетонирања изводи се на начин предвиђен пројектом, у супротном мора да се очисти и уклони део уграђеног бетона да бу се добила површина погодна за настављање бетонирања. При уграђивању бетона почетна температура свежег бетона не сме бити нижа од + 5°C, нити виша од + 30°C. Бетон изван наведене температуре уграђује се по посебним поступцима предвиђеним за темперираних бетоне. Ако је средња дневна температура ваздуха испод + 5°C или виша од + 30°C, предузимају се посебне мере за нормално очвршћавање бетона.

### **7. Мерење и плаћање**

#### **7.1. Арматура**

Јединична цена обухвата набавку, транспорт, сечење, савијање и уграђивање арматуре. Граничници и подметачи за регулисање одстојања од оплате, као и повезивање арматуре, не обрачунавају се посебно, већ су урачунати у јединичну цену уграђене арматуре. Мерење количина ради плаћања, врши се на основу количина из планова арматуре или на начин како је одредио Надзорни орган. Плаћа се по 1 кг ограђене арматуре. За ГА и РА плаћа се посебно за профиле до Ø12 мм, а посебно за профиле веће од Ø 12 мм. За мрежасту арматуру такође се плаћа посебно по 1 кг уграђене мрежасте арматуре.

#### **7.2. Бетонски радови**

Јединична цена обухвата набавку и транспорт свих потребних материјала, справљање, транспорт, уграђивање и негу бетона, потребан алат, опрему, утрошену енергију, скелу, оплату са укрупњенима, укупан рад и сва потребна претходна и текућа испитивања материјала, свежег и очврслог бетона, као и сва друга потребна извршавања бетонских радова, тако да Извођач нема основа и права за накнадна потраживања.

Мерење ради плаћања бетонских радова базира се на мерењу уграђених количина бетона у оквиру пројекта или на начине који су одобрени од стране Надзорног органа.

За завршен посао плаћа се по 1 м<sup>3</sup> уграђеног бетона, односно за плоче дебљине до 10 цм по 1 м<sup>2</sup> бетонске плоче.

### **Завршне напомене**

Сви радови се изводе по пројекту, датим описима у предрачуну радова и овим техничким условима грађења.

Уколико је неки детаљ у пројекту непотпун или нејасан Извођач радова је обавезан да се благовремено обрати Надзорном органу, који позива пројектанта да да објашњење или допуни детаље на цртежу пројекта.

За све промене у пројекту, које Извођач сам изврши у току извођења радова, пројектант се ограђује и не сноси евентуалне последице.

Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до техничке примопредаје објекта Инвеститору, а у ту сврху мора да изврши одговарајуће обезбеђење за које треба да је сагласан Надзорни орган.

Обрачун извршених радова обавиће се према потребним документима, а на основу стварно извршених количина унетих у грађевинску књигу потврђених од стране Надзорног органа.

Сви пројектовани радови морају се извести у зони између обележених граничних линија извођења регулационих радова. Уколико Извођач радова привремено заузме земљиште изван означених граничних линија и тиме нанесе штету околном земљишту, дужан је да надокнади штете оштећенима.

### **Ц ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ПРОИЗВОДИ**

\* Ови производи обухватају поклопце, кишне решетке и сл., и у свему морају задовољавати европске стандарде

\* Монтажу ових елемената извршити у свему према детаљима датим у пројекту и упутству Надзорног органа.

### **Д УГРАДЊА ОДВОДНИХ ШЛИЦ КАНАЛА**

УСЛОВИ ПОДЛОГЕ: Дугорочни учинак канала при подношењу вертикалних и бочних оптерећења од точкова, зависи од: а) услова подлоге б) стабилности завршног слоја ц) трајности бетонске облоге око канала. Водити рачуна да стабилност канала/бетонске облоге при подношењу латералних оптерећења од точкова, треба проверити. Димензије за уградњу канала су добијене тестом у лабораторији и при уградњи треба обезбедити минимално ове димензије, зависно од врсте подлоге и оптерећења.

УГРАДЊА У ПЛОЧНИК: КАНАЛ МОРА БИТИ БОЧНО ПРИДРЖАН уколико је изложен саобраћајном оптерећењу, па се стога блокови плочника који се постављају директно уз канал, морају ограничити од померања у хоризонталној равни. То је предвиђено причврђивањем коцки за бетонску облогу помоћу Епоксидног или полимер модификованог малтера за облогу и вертикалне дилатационе спојнице. Блокови плочника који се удаљени од канала и постављани на песку, требало би да буду на нешто вишем нивоу, како би се изједначила евентуална слегања плочника током експлоатације.

ЗАШТИТА ЗАВРШНОГ СЛОЈА: У сличају да је асфалт завршни слој, треба избегавати контакт канала/уливног шлица са опремом за збијање асфалта. То се може постићи ако је завршни слој бар 3мм виши у односу на раван уливног шлица канала. Заштитну траку треба оставити на каналу све док траје асфалтирање.

ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ: Канал треба изоловати од хоризонталних оптерећења која су резултат термичких промена у бетонској плочи. Спојница може бити позиционирана на мах 1.0/1.5м од канала. Код унутрасњих апликација, где постоји контрола температурних разлика, израда дилатационих спојница није неопходна. Материјал којим се испуњава дилатациона спојница мора се исећи и поставити тако да спречи пролазак бетона у спојницу. Треба предвидети и подужне и попречне дилатације у односу на правац канала.

Маса за заливање спојница мора да је еластична и да добро пријања за бетон. Она мора у свему да одговара стандарду за масе за заливање сатавака бетонских коловоза, СРПС У.МЗ.095. За претходни премаз страна саставака између плоча и ивичне трасе треба употребити веома течна средства која се могу размазивати у врло танким слојевима.

#### УПУТСТВО ЗА УГРАДЊУ РЕВИЗИОНОГ ЕЛЕМЕНТА

Одстранити одговарајући прикључак за канал на ревизионом елементу, убодном тестером или слично.

Извршити ископ за бетонску облогу (минимум 300мм за класу оптерећења Ф900).

Исунити бетоном око ревизионог елемента до дубине 300мм, како би се фиксирао ревизиони елемент. Обавезно осигурати да се ревизиони елемент не помера или испливава током бетонирања.

Спојити канале; за систем 350 женски крај канала, заптивна спојница се мора одстранити, како би се спојио на ревизиони елемент. Мушки крај канала се може спојити директно. Код спајања система 600 и 900 канала са ревизионим елементом морају се користити прикључни елементи за спој. Прикључак се мора исећи и спој за цев одстранити, како би се омогућило повезивање са ревизионим елементом.

Инсталирати и испунити бетоном око ревизионог елемента и канала према детаљу за уградњу. Одстранити пластичну покривку на ревизионом елементу пре него што се инсталира поклопац са рамом.

Треба обезбедити минималне димензије за уградњу, у складу са табелом.

## ИЗВЕШТАЈ

о извршеном хидрауличком испитивању канализацине мреже  
на водонепропустљивост

### ПОДАЦИ

1. Назив објекта \_\_\_\_\_
2. Деоница - потез бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_
3. Произвођач цеви \_\_\_\_\_
4. Врста материјала \_\_\_\_\_
5. Димензија канала (са дебљином зида) \_\_\_\_\_
6. Врста споја и број спојева \_\_\_\_\_
7. Атест материјала \_\_\_\_\_
8. Висинска разлика између највишег и најнижег места испитивања \_\_\_\_\_
9. Датум и време испитивања \_\_\_\_\_

### ИСПИТИВАЊЕ

1. Временска разлика у часовима (од краја пуњења до почетка испитивања) \_\_\_\_\_
2. Количина додате воде \_\_\_\_\_
3. Напомена у вези испитивања (притисак на спојевима, на ревизионом силазу итд.) \_\_\_\_\_

Испитивана деоница је исправна - неисправна, те се хидраулично испитивање не тражи-треба поновити.

Извршена поправка \_\_\_\_\_

Изведена деоница канализације од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ сматра се на основу горњих испитивања исправном, те се дозвољава затрпавање.

Прилог: ситуација испитаног потеза са kotaма нивелете канала.

ЗА ИЗВОЂАЧА,

ЗА НАДЗОР,

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА - постојећа платформа "Ц"**

Poz.	О П И С	J. M.	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	У К У П Н О
------	---------	-------	----------	-------------------	-------------

**Пројекат санације система кишне канализације на постојећој платформи "Ц"**

**1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**

1.	Геодетско снимање постојећег система кишне канализације и обележавање трасе пројектованог система кишне канализације са положајем шахтова и других објеката према ситуацији из пројектне документације. Обрачун по м' трасе.	m1	176.00		
----	--	----	--------	--	--

**УКУПНО - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**

**2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

1.	Допрема опреме и машинско рушење (пнеуматско - пикамер) делова постојећих арм.б. објеката - шлицоване бетонске цеви у арм.б. МБ40, заједно са постојећим шахтовима са утоваром и транспортом непотребног материјала на званичну депонију. Позиција подразумева пажљиво рушење ради очувања постојеће коловозне конструкције платформе која се задржава. Обавеза Извођача је поправка свих делова постојеће платформе који се приликом рушења оштете.				
	Обрачун по м3	m3	235.00		

2.	<p>Замена дела тампона од неvezаног материјала дробљеним каменим агрегатом 0-31,5мм после рушења постојеће бетонске цеви и њене облоге од армираног бетона са обе стране пројектованог канала као и по дну рова. Дебљина замене дела тампона на дну рова износи мин. 20цм. Позиција обухвата механичко збијање и постизање збијености <math>M_c \text{ мин}=45 \text{ МПа}</math> при оптималној влажности. Евентуалне атмосферске или воде другог порекла, које се могу јавити у току извођења радова, црпити из рова мобилним муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености према приложеним техничким условима (обавеза извођача радова). Позиција обухвата и осигурање бочних страна рова применом подграде по потреби. Обрачун по м'.</p>	m'	176		
3.	<p>Набака, транспорт и уградња канала слично типу АСО Qmax350 или доказано еквивалентних карактеристика, са уливним рубом од поцинкованог челика, погодним за тешка оптерећења, класа Ф900 према СРПС ЕН 1433:2007 apex 3А, унутрашњег пречника 350мм. Током извођења радова уливни прорез канала треба прекрити заштитном траком, како би се спречило његово оштећење и пролазак нечистоће у канал. Бетонирати у 3 слоја да би се избегло испливање. Спој два канала треба мора бити обезбеђен заптивним гумама како би се обезбедила водонепропусност према СРПС ЕН1433:2007. Горе наведен систем одводних канала изводи према детаљној спецификацији материјала и хидрауличког прорачуна добијеног од одабраног произвођача система након разраде извођачког пројекта и детаља уградње. Позицијом обухваћена и маса за заливање дилатационих спојница и то са обе стране канала као и привидне спојнице на споју два канала а све према детаљу из техничке документације. Обрачун по м изведеног одводног канала горе наведеног типа или доказано еквивалентно.</p>	m	18		



4.	<p>Набака, транспорт и уградња канала слично типу АСО Qmax600 или доказано еквивалентних карактеристика са уливним рубом од нерђајућег челика израђена према пројектној документацији са контра падом у односу на одводне канале. Горњи део шлиц решетке је прилагођен бетонском завршном слоју и класи оптерећења погодним за тешка оптерећења, класа Ф900, светле висине 600мм. Током извођења радова уливни прорез канала ширине 30мм а висине у границама 10 до 65цм треба прекрити заштитном траком, како би се спречило његово оштећење и пролазак нечистоће у канал. Бетонирати у 3 слоја да би се избегло испливавање. Спој два канала мора бити обезбеђен заптивним гумама како би се обезбедила водонепропусност. Горе наведен систем одводних канала изводити према детаљној спецификацији материјала и хидрауличког прорачуна добијеног од одабраног произвођача система након разраде извођачког пројекта и детаља уградње. Позицијом обухваћена и маса за заливање дилатационих спојница и то са обе стране канала као и привидне спојнице на споју два канала а све према детаљу из техничке документације. Обрачун по м изведеног одводног канала горе наведеног типа или доказано еквивалентно.</p>	m	40	
----	--	---	----	--

5.	<p>Набака, транспорт и уградња шлиц одводних канала слично типу АСО Qmax900 или доказано еквивалентних карактеристика са уливним рубом од нерђајућег челика израђена према пројектној документацији са контра падом у односу на одводне канале. Горњи део шлиц решетке је прилагођен бетонском завршном слоју и класи оптерећења погодним за тешка оптерећења, класа Ф900, светле висине 900мм. Током извођења радова уливни прорез канала ширине 30мм а висине у границама 10 до 65цм треба прекрити заштитном траком, како би се спречило његово оштећење и пролазак нечистоће у канал. Бетонирати у 3 слоја да би се избегло испливавање. Спој два канала мора бити обезбеђен заптивним гумама како би се обезбедила водонепропусност. Горе наведен систем одводних канала изводити према детаљној спецификацији материјала и хидрауличког прорачуна добијеног од одабраног произвођача система након разраде извођачког пројекта и детаља уградње. Позицијом обухваћена и маса за заливање дилатационих спојница и то са обе старне канала као и привидне спојнице на споју два канала а све према детаљу из техничке документације. Обрачун по м изведеног одводног канала горе наведеног типа или доказано еквивалентно.</p>	m	118		
6.	<p>Набавка, транспорт и уградња бетона MB40-V4 за израду бетонске облога за одводне канале горе наведеног типа систем Qmax350 одводних канала или доказано еквивалентних карактеристика, у свему према плановима и kotaма датим у пројекту. За класу оптерећења Ф900 довољно је продужити арматуру (РА10-10.3м) бетонске плоче кроз лукове испод уливног прореза канала. Јединичном ценом позиције је обухваћена комплетна оплата, њено постављање и монтажа, као и сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. Обрачун по м3 уграђене бетонске облоге заједно са арматуром.</p>	m3	9.00		

7.	Набавка, транспорт и уградња бетона MB40-V4 за израду бетонске облоге за одводне канале горе наведеног типа систем600 или доказано еквивалетних карактеристика, у свему према плановима и kotaма датим у пројекту. За класу оптерећења Ф900 довољно је продужити арматуру (РА12-4м и РА10-13.6м/м' канала) бетонске плоче кроз лукове испод уливног прореза канала као и мрежу Q524 испод стопе (0,5м2/м' канала) и изнад уливних прореза (2x0,5м2/м'). Јединичном ценом позиције је обухваћена комплетна оплата, њено постављање и демонтажа, као и сви претходни и припремни радови и потребна радна снага.Обрачун по м3 уграђене бетонске облоге заједно са арматуром.	m3	29.00		
8.	Набавка, транспорт и уградња бетона MB40-V4 за израду бетонске облоге бетонске облоге за одводне канале горе наведеног типа систем900 или доказано еквивалетних карактеристика, у свему према плановима и kotaма датим у пројекту.За класу оптерећења Ф900 довољно је продужити арматуру (РА16-5м и РА12-15.6м/м' канала) бетонске плоче кроз лукове испод уливног прореза канала као и мрежу испод стопе (0,7м2/м' канала) и изнад уливних прореза (2x0,7м2/м'). Јединичном ценом позиције је обухваћена комплетна оплата, њено постављање и демонтажа, као и сви претходни и припремни радови и потребна радна снага.Обрачун по м3 уграђене бетонске облоге одводног канала горе наведеног типа или доказано еквивалентно.	m3	118.00		
9.	Набавка, транспорт и монтажа завршног елемента називног пречника 375мм за одводни канал горе наведеног типа систем 600 или доказано еквивалентних карактеристикакараактеристика.Обрачун по ком. горе наведеног типа или еквивалентно.	kom	1		

10.	Набавка транспорт и монтажа завршног елемента за одводни канал горе наведеног типа систем 900 или доказано еквивалентних карактеристика називног пречника 591ммр.Обрачун по ком. горе наведеног типа или доказано еквивалентно.	kom	1		
11.	Набавка, транспорт и монтажа ревизионог елемента, дубоки за све системе шлиц одводних канала горе наведеног типа или доказано еквивалентних карактеристика, дужине 700мм, укупне ширине 700мм дубине 735мм.Тежине 16 кг. Обрачун по ком. ревизионог елемента горе наведеног типа или доказано еквивалентно.	kom	1		
12.	Набавка и монтажа ревизионог елемента за одводне канале горе наведеног типа или доказано еквивалентних карактеристика плитке за систем350, дужине 700мм, укупне ширине 700мм дубине 735мм.Тежине 16,5 кг. Обрачун по ком. горе наведеног типа или доказано еквивалентно.	kom	1		
13.	Израда пролазних и пролазно-прелазних шахтова на одводним каналима према следећем опису: Шахт изградити од армираног водонепропусног бетона МВ40-V4 са арматуром Б500 (200кг/м3) у свему према пројектној документацији.				
	Обрачун по м3	м3	5.50		
14.	Израда стандардних шахтова на одводним каналима према следећем опису: Шахт изградити од водонепропусног бетона МВ40-V4 у свему према пројектној документацији.				
	Обрачун по м3	м3	4.00		

15.	Набавка, транспорт и монтажа поклопца са рамом од ливеног гвожђа за ревизионо окно на шлиц одводном каналу горе наведеног типа или доказано еквивалентном. Дим.600х600мм, класа оптерећења Ф900. Поклопац је истовремено и уливна решетка. Обрачун по ком. поклопца за одводни канал горе наведеног типа или доказаног еквивалентно.	kom	5		
16.	Опсецање и рушење постојећих бетонских плоча на местима постојећих бетонских шахтова (1,2*1,2м) где су предвиђени нови пролазно-прелазни шахтови (1,4х1,2м) и уклапање у постојеће стање. Обрачун по ком.	kom.	3		
17.	Израда споја између круте и постојеће круте конструкције са можданицима ф32мм/500мм на растојању од 300мм, даском од меког дрвета дим 8х300мм са заливањем масом за заливање спојница према СРПС У.М3.095. Обрачун по м' споја конструкција.	м'	352		

УКУПНО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
2	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а:	

Понуђач (Назив, овера и потпис овлашћеног лица)



88 NV







**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ**

<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>	
<b>Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке</b>	<b>Докази о испуњености услова.</b>
1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	<b>За правна лица</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда
	<b>За предузетнике</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
	<b>За физичка лица</b> Физичка лица не достављају овај доказ
	<b>За правна лица</b>
2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	

Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник (или више њих ако их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

За правна лица треба доставити:

- 1) извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
- 2) извод из казнене евиденције, односно уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду.
  - За законског заступника треба доставити: извод из казнене евиденције, односно Уверење полицијске управе Министарства унутрашњих послова према месту рођења (орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) или према месту пребивалишта.
  - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

	<b>За предузетнике</b>
	<p>Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) и према месту пребивалишта.</p>
	<b>За физичка лица</b>
	<p>Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) и према месту пребивалишта.</p>

<p>3. Понуђач мора да испуни услов да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда.</p>	<p><b>За правна лица</b></p>
	<p>Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности</p>
	<p><b>За предузетнике</b></p>
	<p>Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности</p>
	<p><b>За физичка лица</b></p>
	<p>Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова</p>
<p>4. Понуђач мора да испуни услов да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p>	<p><b>За правна лица</b></p>
	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p>

	<p align="center"><b>За предузетнике</b></p> <p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> <hr/> <p align="center"><b>За физичка лица</b></p> <p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p>
<p align="center"><b>ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b></p>	
<p align="center"><b>Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке</b></p>	<p align="center"><b>Докази о испуњености услова.</b></p>
<p>5. Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом. Под довољним финансијским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач нема исказан губитак у пословању у претходна три обрачунска периода (2012, 2013 и 2014).</p>	<p>Извештај о рачуноводственом и финансијском стању – биланс успеха и биланс стања, односно извештај овлашћеног ревизора у случајевима где је то законом прописано за последње три године, односно, ако је привредно друштво регистровано касније, за период од регистрације.</p>
<p>6. Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом. Под довољним пословним капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач у последњих пет година пре објављивања позива за подношење понуда, поседује две референце за извршење истих или сличних радова на постављању линијског система одводњавања у бетонском коловозу за класу оптерећења мин D400.</p>	<p>Фотокопија потврде или изјаве или уговора или другог релевантног доказа издатог од стране Наручиоца радова.</p>
<p>7. Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом. Под техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има у власништву или закупу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 машина за сечење бетона;</li> <li>- 1 компресор;</li> <li>- 1 камион кипер;</li> <li>- 1 комбинирка.</li> </ul>	<p>Списком расположиве механизације и опреме за извођење радова и/или уговором о изнајмљивању машине и опреме. Изјавом о техничкој опремљености за предметну јавну набавку.</p>

<p>8. Понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом. Под кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има запосленог или ангажованог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом личном лиценцом Одговорног извођача радова Инжењерске коморе Србије;</li> <li>- 1 дипломирани инжењер геодезије са важећом личном лиценцом Одговорног извођача геодетских радова Инжењерске коморе Србије;</li> <li>- 5 квалификованих радника.</li> </ul>	<p>Изјавом о кључном техничком особљу који ће бити одговорни за извршење уговора и копијама важећих лиценци.</p>
--	--

Напомена:

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (доказ из тачке 1. табеле 4.1.).
- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из тачке 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу чл. 78 ЗЈН-а нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре

#### 4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач \_\_\_\_\_

(навести назив понуђача)

приликом састављања понуде за учешће у поступку јавне набавке "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6" БРОЈ 71/2015 ОП, поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача или  
овлашћеног члана групе  
понуђача, потпис овлашћеног  
лица и овера

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена .

### 4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" број 124/12), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тач. 5) до 8) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тач. 5) до 8).

У случају понуде са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" број 124/12), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

**Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.** Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде), дужан је да, уз понуду, достави попуњену и потписану изјаву из тачке 4.2. овог обрасца.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач, је дужан да, уз понуду, достави попуњену и потписану изјаву из тачке 4.2. овог обрасца.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12).

Уколико је понуђач правно лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач предузетник, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач физичко лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.



## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити састављена на српском језику.

### ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и садржи следеће елементе:

- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2);
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4. -табела 4.1. конкурсне документације;
- Попуњен, оверен и потписан Образац Техничке карактеристике – спецификације (Образац 3.);
- Попуњен, оверен и потписан Модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
- Попуњен, оверен и потписан Образац структуре цене (Образац 9.);
- Попуњен, оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (Образац 10.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 11. Прилог 1.);
- Правилно попуњен, оверен печатом и потписан образац гаранције (Образац 11. Прилог 2);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању гаранције за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 11. – Прилог 3, Писмо о намерама);

### ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

### **ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца или путем поште на адресу Наручиоца. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти уз назнаку на коверти да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти обавезно навести назив понуђача и речи "Измена или допуна понуде-НЕ ОТВАРАТИ".

У случају опозива понуде на коверти обавезно навести назив понуђача и речи „Опозив понуде-НЕ ОТВАРАТИ".

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

### **ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

7. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

### **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

8. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
  - Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
  - Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
  - Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу

да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

#### **ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

9. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

#### **НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНЦИЈА.**

10. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде прихвати следећи начин и услове плаћања:

- 90% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року од најмање 15 дана од дана пријема и овере привремене ситуације од стране Наручиоца,
- 10% од цене укупно изведених радова у року од најмање 15 дана од дана овере коначног обрачуна од стране Наручиоца, а након потписивања Записника о извршеној примопредаји радова.

У случају да Понуђач не понуди наведени начин и услове плаћања, понуда ће се одбити као неприхватљива.

11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантни рок за изведене радове, које не може бити краћи од 3 године од примопредаје радова.

У случају да Понуђач не понуди минимални гарантни рок, понуда ће се одбити као неприхватљива.

12. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок за извршење радова, који не може бити дужи од 75 дана од дана потписивања Записника о почетку извођења радова (три фазе по 25 дана).

У случају да Понуђач понуди дужи рок од 75 дана за извршење радова, понуда ће се одбити као неприхватљива.

#### **ВАЛУТА И ЦЕНА**

13. Понуђач је дужан да прикаже цене у динарима.

- У цену морају бити урачунати трошкови реализације предмета јавне набавке по техничкој спецификацији наведеној у обрасцу 3. конкурсне документације и сви остали зависни трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.
- У цену морају бити урачунати сви трошкови, који укључују најмање следеће: цена радова, материјала, радне снаге, потребне механизације, средстава за рад, свих видова енергије и воде, цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, одговарајућа заштита постојећих инсталација и уређаја од оштећења приликом извођења радова, таксе, дажбине, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремни радови, мобилизације и демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова, гаранције, трошкови осигурања.
- Цене у понуди су фиксне и не могу се повећавати током трајања овог уговора.

#### **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

14. Понуда мора имати важност најмање 90 дана од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

#### **ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:**

15. Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о:
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs). Подсредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које администрирају ови органи.
  - Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs) адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине: [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs)
  - Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs)

#### **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА**

16. Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла (Образац 11., Прилог 2.) на износ од 10% вредности укупне понуде за извођење "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6". У случају да Понуђач има седиште у иностраној држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем SWIFT поруке.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност најмање 15 дана дужу од прибављања потврде Стручног надзора да су радови завршени у целости и у уговореном року.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од десет (10) дана од дана прибављања потврде Стручног надзора да су радови завршени у целости и у уговореном квалитету, достави Наручиоцу банкарску гаранцију у висини од 10% уговорене вредности као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Рок важности банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року је за 30 дана дужи од истека гарантног рока (рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова). Наручилац ће вратити Извођачу гаранцију за добро извршење посла под условом да ово средство обезбеђења није активирано у складу са овим Уговором.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

**До достављања банкарских гаранција за добро извршење посла уговор се закључује под одложним условом.**

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, Понуђач мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

## **ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

17. Подаци које Понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су законом означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕНА

18. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- Путем поште на адресу АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку број „САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6" БРОЈ 71/2015 ОП, за председника комисије: "Невена Вајдић"

или

- Путем е-маил-а: [javnenaabavke@beg.aero](mailto:javnenaabavke@beg.aero) радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup> часова.

## ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

19. Наручилац, за време стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

20. Понуђач, који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу из области која није истоврсна предмету јавне набавке, дужан је да достави средство обезбеђења уговорне обавезе из тачке 17., али у вредности од 15% од понуђене цене.

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

21. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

У случају да, након стручне оцене понуда, постоје два или више понуђача са истом најнижом понуђеном ценом, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова која су предмет ове јавне набавке.

## РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

22. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде), уговор ће се закључити са понуђачем који понуди краћи рок за извођење радова.

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

23. Понуђач је дужан да попуни и овери изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. Конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
24. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач.

### ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

25. У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. до 159. Закона о јавним набавкама).

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на е-маил [javn nabavke@beg.aero](mailto:javn nabavke@beg.aero) На достављање Захтева за заштиту права понуђача сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке о додели уговора из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:







28. Понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да са Наручиоцем закључи Уговор о јавној набавци најкасније у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење Захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога да сноси било какве последице, осим ако је поднет захтев за заштиту права.

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем.

У случају из претходног става, ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

#### **КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ**

29. Наручилац ће пријем писмена послате путем електронске поште на е-маил адресу: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero) вршити сваким радним даном (понедељак-петак) у периоду од 07<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup> часова.





<b>В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):</b>	
<b>1.</b>	адреса: _____
матични број: _____, ПИБ: _____,	број телефона: _____
особа за контакт: _____, број рачуна: _____	
<b>2.</b>	адреса: _____
матични број: _____, ПИБ: _____,	број телефона: _____
особа за контакт: _____, број рачуна: _____	
Укупна вредност понуде: _____ динара без ПДВ.	
Начин и услови плаћања	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року од 15 дана од дана пријема и овере привремене ситуације од стране Наручиоца,</li> <li>• 10% од цене укупно изведених радова у року од 15 дана од дана овере коначног обрачуна од стране Наручиоца, а након потписивања Записника о извршеној примопредаји радова.</li> </ul>	
Рок извођења радова (максимум 75 дана): _____ дана од дана потписивања Записника о почетку извођења радова.	
Гарантни рок (минимум 3 године): _____ године од потписивања Записника о примопредаји радова	
Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ од дана отварања понуде.	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
М.П.	
<b>ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ!!!!!!</b>	

## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

**НАПОМЕНА: ОВАЈ МОДЕЛ УГОВОРА ПРЕДСТАВЉА САДРЖИНУ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН СА ИЗАБРАНИМ ПОНУЂАЧЕМ. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ БЕЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА ОДБИЈЕ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОВЕ САДРЖИНЕ, НАКОН ШТО МУ ЈЕ УГОВОР ДОДЕЉЕН, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ НЕГАТИВНЕ РЕФРЕНЦЕ.**

### УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен, на основу спроведеног поступка јавне набавке број 71/2015 ОП по плану набавки за 2015. год. између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59,  
кога заступа Драган Димтиријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора  
Саше Влаисављевић дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_,  
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus банке  
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_; Текући рачун \_\_\_\_\_

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

\_\_\_\_\_

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

\_\_\_\_\_

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

## I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора је "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6", за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИЗВОЂАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године. (Попуњава Наручилац)

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

## II ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), без ПДВ.

Цене у понуди су фиксне и не могу се повећавати током трајања овог уговора.

## III НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће за квалитетно и благовремено изведене радове из овог Уговора плаћање извршити на следећи начин:

- 90% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року од 15 дана од дана пријема и овере привремене ситуације од стране Наручиоца,
- 10% од цене укупно изведених радова у року од 15 дана од дана овере коначног обрачуна од стране Наручиоца, а након потписивања Записника о извршеној примопредаји радова.

Наручилац се обавезује да ће омогућити Стручном надзору да изврши оверу испостављене ситуације у року од 15 дана од дана испостављања ситуације од стране Извођача.

## IV РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

### Члан 4.

Рок за извођење радова из члана 1. овог Уговора је \_\_\_ дана од дана потписивања Записника о почетку извођења радова.

Рок за примопредају радова је најдуже 15 дана од дана добијања потврде Стручног надзора да су радови завршени у целости и у уговореном квалитету.

Уколико Наручилац утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на планирани рок, Извођач је дужан да на захтев Наручиоца или Стручног надзора о свом трошку кашњење извршења надокнади повећањем броја непосредних извршиоца на градилишту.

## V ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 5.

Потписивањем Уговора ИЗВОЂАЧ се обавезује да:

- На први позив НАРУЧИОЦА приступи извођењу радова;
- Организује место извођења радова на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, несметан саобраћај и заштита околине за време трајања радова;
- У току извођења радова, предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на месту извођења радова;
- Одреди одговорно лице за извођење радова (руководиоца радова);

- Радове из члана 1. овог Уговора обавља у складу са правилима струке и законским прописима;
- Да радове изведе у уговореним роковима;
- Својим радовима не омета редовно одвијање авио саобраћаја;
- Обавезе из овог Уговора изврши са пажњом доброг стручњака.

#### Члан 6.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ и Стручном надзору омогући спровођење сталног надзора над извођењем радова, као и на свим другим активностима везаним за уговорене радове.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Стручном надзору присуствује његовом раду приликом обављања мерења и испитивања квалитета. Уколико се ИЗВОЂАЧ не одазове позиву Стручног надзора, Стручни надзор ће обавити послове сагласно правилима струке, а на утврђене налазе ИЗВОЂАЧ нема право на рекламацију.

#### Члан 7.

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено путем грађевинског дневника обавештава Стручни надзор о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза.

#### Члан 8.

ИЗВОЂАЧ је дужан да свакодневно, као и после завршених радова повуче све раднике и материјал који је остао приликом извођења радова, тако да НАРУЧИОЦУ преда објекат уређен и чист за употребу, обзиром да се радови обављају без затварања аеродрома за саобраћај.

#### Члан 9.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа која има одређену стручну спрему и радно искуство с обзиром на врсту радова.

Листу свих радника ИЗВОЂАЧ је дужан да достави НАРУЧИОЦУ најкасније петнаест (15) дана пре почетка радова, са потребном документацијом и листингом комплетне опреме.

#### Члан 10.

НАРУЧИЛАЦ, односно надзорни орган, има право да од ИЗВОЂАЧА захтева да са градилишта уклони особе које се као радници ИЗВОЂАЧА немарно односе према обавезама утврђених овим уговором.

#### Члан 11.

ИЗВОЂАЧ је дужан да квалитет радова, материјала и уређаја изведе, односно испоручи тако да у свему задовољавају услове утврђене прописима и техничким нормативима као и важећим стандардима Србије, а такође и да обезбеди атесте за све уграђене материјале, што ће бити констатовано у записнику о примопредаји.

#### Члан 12.

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност опреме и материјала, радова, радника, саобраћаја и околине због чега је дужан предузети све потребне мере да се постигне потпуна безбедност. У супротном одговара за накнаду штете.

#### Члан 13.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на место извођења радова допреми опрему која је потребна за извршење уговорених радова у року предвиђеном у члану 4. овог Уговора.

#### Члан 14.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА или Стручни надзор о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама околности и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави у писменом облику, у року од највише пет (5) дана од њиховог настанка.

### VI ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

#### Члан 15.

Извођач је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима или на комплексу Аеродрома Никола Тесла, а проузрокована је непажњом Извођача или непоштовањем правила прописаних у уговорној документацији, Извођач је дужан да надокнади све настале трошкове односно целокупну штету.

До примопредаје изведених радова, ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

### VII ПРИМОПРЕДАЈА

#### Члан 16.

Уговорне стране ће извршити примопредају након завршетка изведених радова, која ће се потврдити потписивањем Записника о примопредаји који подразумева најмање следеће: за све изведене радове, испоручен и уграђени материјал (који је Извођач набавио за потребе извођења радова) ИЗВОЂАЧ је обавезан да достави писмену гаранцију, атесну документацију, изврши испитивања и мерења након изведених радова, изради извештаје у складу са важећим прописима, изради документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми.

### VIII НАДЗОР

#### Члан 17.

НАРУЧИЛАЦ је обавезан да пре почетка извођења радова обавести ИЗВОЂАЧА о лицу које ће, у име и за рачун НАРУЧИОЦА, предузимати све радње у вези са извршењем обавезе из члана 1. овог Уговора (у даљем тексту: Стручни надзор).

Стручни надзор заступа НАРУЧИОЦА и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са извођењем радова који су предмет овог Уговора, а нарочито да:





- Врши контролу извршења радова;
- Прати одржавање уговорених рокова;
- Врши контролу квалитета изведених радова;
- Врши контролу трошења средстава по намени, динамици и висини;
- Оверава привремене ситуације;
- Врши контролу коначног обрачуна и учествује у поступку примопредаје радова.

## IX ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ

### Члан 18.

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_ године од дана примопредаје радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на први позив НАРУЧИОЦА у току трајања гарантног рока, изврши све поправке и отклони све недостатке у року не дужем од седам (7) дана по добијању дозвола од МУП РС за кретање и задржавање на граничном прелазу.

### Члан 19.

#### Банкарска гаранција за добро извршење посла

ИЗВОЂАЧ је дужан да приликом закључења Уговора достави НАРУЧИОЦУ гаранцију банке на 10% од укупне вредности радова као гаранцију за добро извршење посла са роком која је за минимум 15 дана дужа од дана прибављања потврде Стручног надзора да су радови завршени у целости и у уговореном квалитету.

НАРУЧИЛАЦ ће гаранцију вратити ИЗВОЂАЧУ 30 дана после прибављања потврде Стручног надзора да су радови завршени у целости и у уговореном квалитету и након што Извођач преда Наручиоцу банкарску гаранцију у вредности 10% уговорене вредности за извршење својих обавеза у гарантном року.

#### Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од десет (10) дана од дана прибављања потврде Стручног надзора да су радови завршени у целости и у уговореном квалитету, достави Наручиоцу банкарску гаранцију у висини од 10% уговорене вредности као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Рок важности банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року је за 30 дана дужи од истека гарантног рока (рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова). Наручилац ће вратити Извођачу гаранцију за добро извршење посла под условом да ово средство обезбеђења није активирано у складу са овим Уговором.

## X УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

### Члан 20.

У случају да дође до прекорачења рока за извођење радова, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорену казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

**Члан 21.**

У случају да ИЗВОЂАЧ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору право на сразмерно умањење цене као и право једностраног раскида овог Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

**XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 22.**

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог Уговора или на период од годину дана, у зависности од тога који ће услов први наступити.

**Члан 23.**

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 24.**

За све остало што није уређено овим Уговором примењиваће се важећи закони и прописи Републике Србије којима су уређена питања изградње објеката и Закон о облигационим односима.

**Члан 25.**

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИЗВОЂАЧ:**

Директор

**НАРУЧИЛАЦ:**

АД Аеродром Никола Тесла Београд  
Драган Димитријевић дипл. инж.



## 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

### ИЗЈАВА

---

---

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у поступку јавне набавке у отвореном поступку "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6" БРОЈ 71/2015 ОП, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.



## 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:

Адреса:

Текући рачун Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :\_\_

НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола  
Тесла Београд

На основу понуде у јавној набавци  
бр. 71/2015 ОП "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ  
РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6"  
издајем следећи образац структуре цене.

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1.						
2.						
3.						
4.						
Укупан ПДВ:						
Укупна цена свих ставки без ПДВ:						
Укупна цена свих ставки са ПДВ:						

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји.

#### Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;



## 10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12), као и чл. 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцији јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр.29/13) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6" БРОЈ 71/2015 ОП, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима/еврима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца наканду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

## 11. ОБРАСЦИ ГАРАНЦИЈА

### ПРИЛОГ 1

#### **ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију на износ од 10% вредности понуде за јавну набавку "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6" БРОЈ 71/2015 ОП, као гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења Уговорне обавезе може поднети банци у случају раскида Уговора, неиспуњења Уговорне обавезе или закашњења са испуњењем Уговорне обавезе. Важност гаранције биће 15 дана дужа од предвиђеног рока за извођење радова.

Датум:

---

Потпис и печат гаранта (банке)

---



**ПРИЛОГ 2**

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ  
ПОСЛА**

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:	Датум:		
У складу са Понудом број:	од:		

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

**11180 БЕОГРАД 59**

**Република Србија**

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

за **ЈАВНУ НАБАВКУ "САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6"**  
**БРОЈ 71/2015 ОП**

**ЗА ПОТРЕБЕ АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА, БЕОГРАД**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ и словима  
(\_\_\_\_\_) у обиму и квалитету који су дефинисани  
Понудом

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно и без  
права на приговор обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у Уговореном  
обиму, роковима и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно,  
без права на приговор и на први писмени захтев Наручиоца извршити плаћање Наручиоцу износ  
од \_\_\_\_\_, што чини 10% Уговорене цене.

Ова Гаранција има важност 15 дана дужу од предвиђеног рока за завршетак радова.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу,  
а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

**Гарант (печат и потпис)**

Потпис овлашћене особе Понуђача



ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо након изведених радова издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију на износ од 10 % вредности понуде за **"САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ РИГОЛА НА ПЛАТФОРМИ Ц ОД Ц1 ДО Ц6"** БРОЈ 71/2015 ОП, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају неотклањања недостатака у гарантном року, као и закашњења са отклањањем недостатака у гарантном року. Важност гаранције је 15 дана дужа од дана истека гарантног рока за изведене радове и уграђена добра.

Датум:

---

Потпис и печат гаранта (банке)

---

